

ムラなく混ぜる。

特許第3154673号
PAT.3154673

万能型
振動攪拌機

AD-MIX

Vibration mixer

Mixing without any Waste

MODEL-SAD-1001



この度、弊社ではインキメーカーとしての長年の経験をもとに、多方面から検討し、効率、清潔、安全を第一に考えた、「機能性、安全性、簡便性」重視の最も優れた攪拌機を開発いたしました。

容器が回転軸との変芯により、互いに中心に集まる原理を利用して対流が生じ、これにより均一に攪拌できます。

又インバーター採用によりモーターの回転を0~1,620rpmまでの範囲で無段変速できるため、高粘度のインキ(塗料)又は粘性液体に粉末を混ぜ合わせる等「AD・MIX」はあらゆる攪拌作業に適しています。

Seiko Advance newly developed most advanced vibration mixer "AD.MIX" with superior efficiency, safety and easy handling designed on a stand point of ink manufacturer.

By the unique vibration mechanism, the liquid ink inside the container convects so to complete homogeneous mixing realized. As vibration can be continuously controlled from 0-1620rpm by the inverter, high viscous liquid can be easily mixed with the powder.



安全に関するご注意
Safety precautions

本製品を安全にご使用いただく為、製品に添付してある取り扱い説明書、使用上の注意等をご確認の上ご使用ください。

Read the instruction manual and specifications attached on AD.MIX for safety handling and proper application.

 **Seiko advance Ltd.**
<http://www.seikoadvance.co.jp/>

万能型振動攪拌機

特許第3154673号
PAT.3154673



用途 Usage

1. インキ又は塗料の調色、粘度調整、攪拌
 2. インキ又は塗料とマット剤等粉体の混合、攪拌
 3. バインダー、ペーストの混合、攪拌
 4. その他あらゆる硬質容器入りの流動製品
1. Mixing ink or paint colors. Adjusting of viscosity.
 2. Adding and dispersing of mat agent or filters into ink or paint.
 3. Mixing of binder, paste and any liquid contained in can or hard plastic container.
 4. For other various fluid products which are held in hard substance containers.

特長 Feature

1. 密閉容器で攪拌するためインキ(塗料)及び粉の飛散がない。
 2. 密閉容器で攪拌するため蒸発、臭気がなく製品の安定が保てる。
 3. 容器、ヘラ、攪拌機の羽根等の洗浄作業がいらぬ。
 4. 振動による攪拌のため熱を持たない。
 5. デジタル表示のインバーター式により回転を0~1,620rpmまでの無段変速ができる。
 6. 残時間表示タイマー付きで効率の良い作業ができる。
 7. クランプ(固定)がワンタッチで、上板を下ろし、レバーを握るだけで簡単にセットできる。又オートロックのためトラブルがおきない。
 8. 安全リミット付きで運転中に扉を開けると自動的に停止する。
1. Lidded container is applied as it is, so no leakage of ink or powder from container while vibrating.
 2. An container tightened cap gives no evaporation and no odor leading to quality stability.
 3. Washing job required for a conventional mixer entirely eliminated.
 4. Vibration mixing does not generate so much heat as a conventional mixer does.
 5. Vibration can be continuously controlled from 0-1620rpm by the inverter with digital reading.
 6. Internal timer will be possible your efficient operation.
 7. Easy set up of container by clamping in one touch. Automatic rocking will assure you entirely safety mixing.
 8. Organized "Security Limit" makes mixing action stop automatically when the door of mixer is opened.

* 攪拌内容により時間、回転数等は適宜に設定してください。
通常インキは1,200rpm(インバーター表示40.0)で4分程度が標準です。

* Please select mixing time and revolution speed according to the difference of viscosity.
In general, ink is recommended to be set up with 1200rpm per minutes (inverter display indicates 40.0) in four minutes.

仕様 Specifications

外寸	H1,020×W420×D400m/m
重量	66kg
電源	AC 100V(単相) 14A
回転	インバーター式 0~1,620rpm
容量	0.5L~5L(500g~4kg缶)

Size : H1,020×W420×D400m/m

Weight : 66kg

Power supply : AC 100V (200V) 1P 14A

Vibration : Inverter system 0-1620rpm

Capacity : 0.5liter-5liter (0.5kg-4kgs can)

【製造・発売元】 ISO 9001 国際認証取得 No.JQA-QM3473 ISO 14001 国際認証取得 No.JQA-EM0948

株式会社 セイコーアドバンス

管理本部 〒349-0131 埼玉県蓮田市根金1575
TEL.048-766-4511(代) FAX.048-766-4517
E-Mail : screenink@seikoadvance.co.jp
URL : <http://www.seikoadvance.co.jp/>



manufactured and sold by

Seiko advance Ltd.

IQNet Registration No.JP-QM3473
ISO 9001

IQNet Registration No.JP-EM0948
ISO 14001

Control Center : 1575, Negane, HasudaCity, Saitama Prefecture 349-0131, Japan
Tel.+81-48-766-4511 Fax.+81-48-766-4523 (Overseas dept)
Home page URL <http://www.seikoadvance.co.jp/>



地球にやさしい大豆油インキと、再生紙を使用しております。

R70