

# AS II

# Access II SERIES

進化した新しいアクセスは常に求められる厳しい品質を印刷機が演出します。

アクセスシリーズはスクリーン印刷機の完成形として機能、使いよさ、コストパフォーマンス全てに優れた印刷機としてご愛用いただきましたが、更に現在の印刷に求められる高度で多様な品質に対応すべく進化したAS II (アクセスツー) がリリースされました。

精細さをどこまでも追求される機能印刷において、皆様の優秀な印刷技術のもと最高に洗練された道具として自信を持ってお勧めします。

豊富なオプション、ハイスピード、省スペースなど、印刷機の優れた機能にプラスした特長を持つAS IIは心躍る印刷機です。

もちろん従来のアクセスシリーズと同様に自動機、全自動機への展開、そして多彩な機能を持つ人気の画像処理技術による自動位置決め装置などの“デジタルパフォーマンスMIP”も搭載できます。



## シャープな印刷、クリーンな機構 新しいアクセスの登場です。

### ■特徴

- 確実な印圧、バランスーによる低圧印刷
- スキージ、ドクターのハイリフト
- 斜めスキージ
- レバースイッチ及びパネルスイッチによるスキージストローク設定
- インキ雨だれ防止のインキワイパー (PAT)
- ツーパス装置 (2.3回刷り)
- スキージストップタイマー
- 防塵対策走行レール
- 印刷データ登録管理
- デジタル制御ピールオフ (版ばなれ)
- 4本柱の繰り返し安定機構
- プリンティングヘッド400mmリフトアップ
- 版枠前方スライド投入、6点エアロック
- 高速テーブルドライブ
- ダブルテーブル式位置あわせ (AS II-S)
- タッチパネルと押しボタンのハイブリット操作盤
- オフコンタクト (版間隔) モーター駆動デジタル設定
- プリンティングヘッド落下防止装置
- テーブル外位置安全装置
- アクセントカラー赤・青選択可

### ■主なオプション

- スキージ圧自動設定装置 SPME
- スコッパー (インキすくい装置)
- 裏搔きスキージ
- ペーパーフィードシステム (すて刷りクリーニング)
- ダブルスキージ
- ダブルピールオフ
- ダブル印圧・ダブルスピード
- 各種除電装置
- 各種ワーククリーニング装置
- 各種安全装置

### ■仕様

	5565	6580	80110
最大印刷面積	550mm×650mm	650mm×800mm	800mm×1100mm
最大枠寸法	950mm×950mm	1100mm×1100mm	1250mm×1400mm
最小枠寸法	660mm×660mm	660mm×660mm	660mm×660mm
テーブルサイズ	800mm×800mm	950mm×950mm	1100mm×1250mm
機械重量	850kg	900kg	1100kg
斜めスキージ角度	±3°	±3°	±2°
位置合わせ	AS-SはWテーブル / AS-Mは枠微調整		
印刷物最大厚	AS-Sは20mm / AS-Mは5mm		
印刷物最大重量	2kg		
クリアランス調整範囲	0~20mm		
ピールオフ調整範囲	0~40mm		
フレームリフト量	400mm		
印刷方向	奥→手前		
スキージスピード	20~500mm/sec		
スキージ角度	90°±30°		
バキューム穴	φ1.2mm×15mmピッチ		
機械寸法 (W×L×H)	1360×2310×1319mm	1510×2610×1319mm	1810×2910×1319mm
エア	常用0.5MPa		
電気容量	3相200V 50/60Hz 20A		

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

この製品に関するお問い合わせは、  
HP上のお問い合わせメールフォームをご利用ください。